

ООО «СТРЕЛА»  
143611, Московская обл.,  
пг. Сычево, Северо-Западная  
пром. Зона 2

ИНН 5004002960  
КПП 500401001  
ОГРН 1025000841304

+ 7 495 979 13 76  
+ 7 916 254 51 11

info@smartwood.pro  
www.smartwood.pro



## Технические условия на строганную погонажную продукцию

Пороки древесины и дефекты обработки		Категория изделия
		АВ
Сучки	Здоровые светлые и тёмные сросшиеся круглые, овальные и продолговатые	Допускаются диаметром до 1/2 ширины изделия
	Здоровые всех видов с трещинами и раковинами	Допускаются с трещинами шириной до 1,5 мм и раковинами размером до 5 мм
	Частичносросшиеся	Допускаются при срастании не менее 1/3 контура сучка
	Не сросшиеся выпадающие, а также отверстия от выпавших сучков	Не допускаются
	Загнившие, гнилые и табачные	Не допускаются
	Частично сросшиеся сшивные	Не допускаются
Трещины	Пластовые несквозные	Допускаются длиной не более 1/2 длины изделия
	Пластовые сквозные без выхода в торец и на кромку	Допускаются шириной не более 1 мм и длиной не более 1/4 длины изделия
	Пластовые сквозные с выходом в торец	Допускаются длиной не более 150 мм с каждого конца и шириной не более 1 мм
Сердцевина	С выходом на лицевую пласт	Допускаются
Соляные кормашки		Допускаются

<b>Прорость (вросшая кора)</b>	Односторонняя закрытая тёмная и светлая	Допускаются шириной до 10 мм и длиной до 100 мм в количестве до 1 шт на изделие
<b>Гниль</b>		Не допускаются
<b>Чреваточина</b>		Не допускаются
<b>Изменение окраски</b>		Допускаются изменения цвета общей площадью не более 1/5 площади изделия, синева не допускается
<b>Дефекты строгания</b>	Волнистость на поверхности шлица, фасок и галтелей	Допускаются с отдельными ворсистыми участками глубиной до 0,15 мм
	Бахрома, ворсистость, нестрог	Допускается площадью до 1/10 лицевой поверхности изделия
	Сколы и вырывы	Допускаются отдельные гладкие сколы и вырывы глубиной до 4-х мм в количестве не более 1 повреждения на погонный метр
<b>Нарушение размеров профиля</b>	Несоответствие размеров элементов поперечного сечения профиля	Допускаются отклонения в пределах: по толщине +/- 0,5 мм; по ширине +/- 1 мм
	Нестрог кромки гребня	Допускается на 1/3 длины изделия с отклонением ширины гребня до 2-х мм
	Дефекты нижней кромки паза	Допускаются повреждения, утоньшение или отсутствие нижней кромки паза длиной до 1/3 длины изделия

Примечание:

1. При наличии в изделии трёх и более пороков древесины и дефектов обработки с максимально допустимыми для данной категории отклонениями, изделие переводится в более низкую категорию.
2. Изделия, не отвечающие требованиям, предъявленным к категории АВ, переводится в категорию С.
3. Допуск: по длине +/-10 мм; по ширине +/- 1 мм; по толщине +/- 0,5 мм.